Numéro d'article: 66.E.210.RF

Conteneur isotherme - chauffage actif - 14 glissières 1/1 GN









TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be/wp

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	770 × 525 × 1515 mm
Dimensions internes (L x L x H)	540 × 330 × 1160 mm
Volume (l)	210 Litre
Parois laterales	Gesloten
Matériaux	PVC
Numéro d'article	66.E.210.RF
Poids (kg)	70 kg
Fond	Gesloten, glad

Propriétés

- **L'intérieur est entièrement en acier inoxydable. Les glissières y sont embouties : sans soudure, lisse et sans parties tranchantes. Pour un nettoyage facile et très hygiénique.**
- **Les conteneurs isothermes conviennent pour des plateaux et plats Gastronorm 1/1 (530 x 325 mm).**
- **La porte s'ouvre d'une seule main et peut se fixer lorsqu'elle est ouverte à 270°.**
- **Excellentes qualités d'isolation thermique grâce à l'isolation PU (32 mm) et l'étanchéité de la porte par des joints en caoutchouc. Ainsi, la température est maintenue au niveau souhaité même après le débranchement du réseau électrique.**
- **Le conteneur isotherme est équipé en standard de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes freinées, •Ø 125 mm avec bande de roulement en caoutchouc non marquant.**
- **Les conteneurs isothermes sont équipés de bords anti-chocs en PVC à la base.**
- **Le cadre en haut est exécuté en inox avec des éléments de coin en plastique.**
- **Les conteneurs isothermes activement réchauffés sont dotés d'un thermomètre digital réglable (plage de réglage : +40°C à +90°C).**
- **L'unité de chauffage (convection) est montée derrière le conteneur isotherme.**
- **L'air chaud est distribué uniformément par un ventilateur.**
- **De cette façon, le conteneur isotherme est, après l'ouverture de la porte, ramené rapidement à la température réglée.**

Articles alternatifs



66.S.210.R



66.C.210.R



66.E.180.RF

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be/wp