Numéro d'article: 55.QP1140MR3RR Impression possible

Palette d’exportation / palette ISO pour conteneur - 1140 x 1140 mm - sur 3 semelles - plateau ajouré - avec rebord de 5 mm tout autour - régénéré standard - noir



Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1140 × 1140 × 156 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	Régénéré standard
Numéro d'article	55.QP1140MR3RR
Poids (kg)	15 kg
Résistance à la température	De -20°C à +40°C / brièvement jusqu’à +90°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	4000 kg
Hauteur de bord	5 mm
Capacité de charge dans les rayonnages	250
Quantité par palette	15

Propriétés

- **Palette en plastique type 1140M3 en version moyenne**
- **Dimensions : 1140 x 1140 x H 156 mm**
- **Les dimensions sont prévues pour une utilisation dans des conteneurs ISO (conteneurs maritimes)**
- **Avec 3 semelles de palette longitudinales**
- **Rebords relevés de 5 mm tout autour du plateau de palette**
- **Charge admissible : statique 4000 kg - dynamique 1000 kg - en rayonnage à palettes 250 kg**
- **Fabriquée en matériau régénéré standard**
- **N’absorbe pas l’humidité et ne présente pas de formation de moisissures**
- **Pour une exportation sans problème vers les pays IPPC conformément à la norme ISPM 15**
- **Aucun traitement contre les insectes indésirables et autres nuisibles n’est nécessaire**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be/wp

Description

Palette en plastique type 1140M3R (1140 x 1140 x H 156 mm) est principalement utilisée pour des applications semi-lourdes dans des conteneurs ISO (conteneurs maritimes). Ce format de palette s'y prête particulièrement bien.
La palette possède un plateau ajouré avec des rebords relevés de 5 mm tout autour. Elle est en outre équipée de 3 semelles de palette. Fabriquée en matériau régénéré standard.

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be/wp