Numéro d'article: 83102216.TRIO Impression possible

Palette en plastique H1-TRIO ECO - 2400 x 1200 mm - avec rebords de 7 mm tout autour - 7 semelles



TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be/wp

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	2400 × 1200 × 160 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	PEHD ECO-régénéré
Numéro d'article	83102216.TRIO
Poids (kg)	48 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	5000 kg
Hauteur de bord	7 mm

Propriétés

- **Palette grand format en plastique dimensions 2400 x 1200 x H 160 mm**
- **Réalisée en ECO-regranulat, particulièrement résistante aux chocs et durable**
- **Convient aux articles non alimentaires et aux denrées alimentaires emballées**
- **La H1-TRIO ECO est basée sur la palette H1 ECO, avec rebords relevés de 7 mm tout autour (alternative : sans rebords)**
- **Dans cette version, trois palettes de type H1 ECO sont soudées durablement entre elles**
- **La palette H1-TRIO est équipée de 7 semelles longitudinales**
- **Particulièrement solide et robuste, donc la solution idéale pour les charges grand format**
- **Les semelles H1 sont biseautées des deux côtés pour une manutention sans problème avec des transpalettes**
- **Les rebords relevés autour de la H1 empêchent la charge de glisser et évitent que les palettes vides ne se déplacent entre elles**
- **La palette H1 est renforcée grâce à une liaison inclinée entre les semelles et les plots**
- **La casse à ces points sensibles est ainsi réduite au minimum**
- **La charge dynamique indiquée est basée sur une charge uniformément répartie et une position large des fourches du chariot élévateur**

Description

Palette grand format en plastique (2400 x 1200 x H 160 mm) type H1-TRIO ECO en ECO-regranulat robuste. Basée sur trois palettes de type H1 ECO, qui sont sciées puis soudées durablement entre elles. Version avec 7 semelles longitudinales, dessous avec plots et semelles ouvertes (nervurées). Avec rebords relevés tout autour (7 mm). La charge statique est de 5000 kg et la charge dynamique de 1000 kg. Charge dynamique maximale de 1000 kg avec charge uniformément répartie et position large des fourches du chariot élévateur. Également disponible en version sans rebords sur le plateau supérieur. Diverses organisations utilisent les palettes grand format à leur entière satisfaction.

Général

Les dimensions des palettes sur mesure sont adaptées autant que possible aux souhaits du client. Toutefois, la construction existante de la palette est déterminante pour les opérations de soudage. Il est donc possible que les dimensions réalisables varient de quelques centimètres.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be/wp

Articles alternatifs



83102216.DUO



87065881.DUO



83102216

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be/wp