Numéro d'article: 99.5021 Impression possible

# Bac de rétention emboîtable 40 litres - 760 x 470 x H 180 mm



## Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| Dimensions externes (L x L x H) | 760 × 470 × 180 mm |
| Volume (l) | 40 Litre |
| Poignées | Fermées |
| Parois laterales | Fermées |
| Numéro d'article | 99.5021 |
| Poids (kg) | 2,2 kg |
| Résistance à la température | De -30°C à+80°C |
| Couleur | Noir |
| Fond | Fermé, renforcé |

## Propriétés

**Bac de récupération emboîtable - bac de rétention de dimensions 760 x 470 x H 180 mm et d'une capacité de 40 litres.**

**Très emboîtable, ce qui permet une économie d'espace extrême lors du stockage.**

**Équipé de parois latérales, d'une base et de poignées fermées pour la sécurité et la commodité.**

**Coins arrondis et parois lisses pour un design moderne et un nettoyage facile.**

## Description

Le bac de récupération emboîtable - bac de rétention de dimensions 760 x 470 x H 180 mm et d'une capacité de 40 litres est une solution pratique et gain d'espace. Sa capacité d'emboîtement exceptionnelle permet de stocker ces bacs de manière très compacte, économisant ainsi de l'espace précieux lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Conçu avec des parois latérales fermées, une base solide et des poignées pratiques, ce bac garantit une manipulation sûre et facile. Les coins arrondis et les parois lisses contribuent non seulement au design moderne, mais facilitent également le nettoyage et l'entretien, rendant le retrait de la saleté et des liquides une tâche aisée.
Qu'il s'agisse de stocker des liquides, de collecter des fuites ou d'organiser divers matériaux, ce bac de récupération emboîtable - bac de rétention offre polyvalence et fiabilité. Sa combinaison de caractéristiques d'économie d'espace, de durabilité et d'éléments de conception fonctionnels en fait un ajout précieux à divers environnements tels que les entrepôts, les ateliers et les ménages où l'efficacité et le stockage organisé sont cruciaux.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be/wp