Numéro d'article: 83421800 Impression possible

HygienePalletBox HB3 - caisse-palette en plastique - 1200 x 1000 x H 790 mm - fermée - 3 semelles - gris







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be/wp

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 1000 × 790 mm
Dimensions internes (L x L x H)	1110 × 905 × 600 mm
Volume (l)	620 Litre
Parois laterales	Fermées, renforcées
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	83421800
Poids (kg)	43,5 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Fond	Fermé, renforcé
Capacité de charge maximale par boîte	900 kg
Charge maximale de gerbage statique	5000 kg
Charge maximale de gerbage dynamique	1900 kg
Quantité par palette	4

Propriétés

- **Caisse-palette en plastique type HygienePalletBox HB3 (1200 × 1000 × H790 mm - 620 litres)**
- **Sur 3 semelles de palette - entièrement lisse et fermée, avec semelles épaisses de 5 mm (comme nos palettes H1)**
- **Le dessous des semelles et de la caisse est également entièrement lisse - sans nervures**
- **Construction en deux parties : caisse (partie supérieure) et palette (châssis), soudées ensemble de manière continue**
- **Très hygiénique et facile à nettoyer - et extrêmement robuste**
- **Parois intérieures droites et planes pour une vidange facile**
- **Le châssis robuste permet une vidange sur couronne de rotation sans problème**
- **Au-dessus des ouvertures d'entrée : construction tampon à double paroi pour éviter les chocs de chariot élévateur**
- **La HygienePalletBox HB3 est empilable par rebord et donc compatible avec la plupart des caisses-palettes 1200 × 1000 mm**
- **Grâce aux semelles robustes et planes, la HB3 fonctionne sans problème sur convoyeurs à rouleaux et autres systèmes de transport interne**
- **Particulièrement adaptée aux entrepôts automatisés**
- **Avec un raccord de vidange 1" sur un petit côté**
- **Avec un raccord de vidange 2" sur un grand côté**
- **En résumé : une caisse-palette particulièrement hygiénique et facile à nettoyer, sans perdre de vue la flexibilité d'utilisation et la durabilité**
- **Options : couvercle - inscription - QR codes et codes-barres - Robinet à bille - Bouchons - housses de protection - profils de renfort entièrement intégrés dans le fond (pour une charge jusqu'à 1750 kg en rayonnage)**

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be/wp

Description

Son nom HygienePalletBox en dit long : notre HygienePalletBox HB3 a pour ambition d'être la caisse-palette la plus hygiénique du marché. Grâce à une conception intelligente, la caisse est lisse et plane à l'intérieur, mais surtout parfaitement lisse à l'extérieur, sans nervures externes. Même la face inférieure de la caisse et celle des semelles de palette sont entièrement fermées et lisses. Ces zones sont souvent négligées, alors qu'elles sont essentielles pour l'hygiène, notamment parce que les caisses-palettes sont empilées et que les contaminations peuvent s'y transférer facilement.
La conception de la HB3 se compose de deux éléments : la caisse (partie supérieure) et la palette (châssis). En soudant ces deux éléments de manière parfaitement continue, on obtient un support de charge ultra-hygiénique et extrêmement robuste. Avec une charge admissible de 900 kg, la HB3 se démarque nettement des caisses-palettes comparables. La base de la HB3 est fabriquée selon notre célèbre palette H1, avec des lattes robustes, pratiquement indestructibles. Au-dessus des ouvertures d'entrée, la caisse est équipée d'une construction tampon à double paroi afin d'absorber les chocs de chariots élévateurs, évitant ainsi d'endommager la paroi intérieure. L'ensemble de la conception de la HygienePalletBox HB3 vise une hygiène maximale, un nettoyage facile et un séchage rapide. La robustesse et la capacité de charge n'ont pas non plus été négligées. Après tout, la durabilité est essentielle en logistique.

Accessoires assortis



80410800



89692165

Articles alternatifs



83421910



83281310



83281300



83281410



83281910

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be/wp