Numéro d'article: 83320801 Impression possible

Palette industrielle D3-5 - 1200 x 1000 mm - avec 5 semelles - avec rebords 7 mm - gris







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be/wp

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 1000 × 150 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	83320801
Poids (kg)	15 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Capacité de charge statique	5000 kg
Hauteur de bord	7 mm
Capacité de charge dans les rayonnages	400
Quantité par palette	16

Propriétés

- **Palette industrielle type D3-5 en HDPE de haute qualité, particulièrement résistante aux chocs**
- **Apte au contact alimentaire et facile à nettoyer grâce aux ouvertures traversantes du plateau**
- **Palette medium robuste avec un faible poids propre - donc facile à manipuler**
- **Très utilisée dans les applications agroalimentaires et d'hygiène - y compris en conditions de congélation**
- **Équipée de 5 semelles (3 longitudinales et 2 transversales) pour la stabilité et l'empilage croisé de palettes chargées**
- **La capacité peut être fortement augmentée grâce à des profils de renfort anticorrosion intégrés dans le plateau**
- **Capacité en rack : 400 kg. Après ajout de 7 inserts (4 longitudinaux et 3 transversaux), la capacité en rack atteint 1250 kg**
- **Face inférieure des plots et des semelles ouverte avec nervures de renfort**
- **Très résistante grâce à la liaison oblique entre les plots, les semelles et le plateau**
- **Semelles chanfreinées des deux côtés pour une manutention sans problème**
- **La palette D3-5 est fréquemment utilisée pour des palettes plastiques sur mesure, notamment avec notre machine de soudage miroir**
- **Options : Couvercle de palette - rehausse de palette - QR codes et codes-barres - transpondeurs RFID - rebords 22 mm sur le plateau - rebords 22 mm le long du plateau - sans rebords (éventuellement avec pop-ups) - bandes antidérapantes continues (dessus et dessous du plateau)**

Description

Notre palette industrielle D3-5 est une excellente palette medium en plastique apte au contact alimentaire, extrêmement résistante aux chocs et particulièrement durable. Grâce à la matière première utilisée, la palette convient au contact direct avec les aliments et présente également une excellente résistance au froid et au gel. La D3-5 est une véritable palette polyvalente pour le secteur agroalimentaire et d'autres applications nécessitant une hygiène élevée. La version avec rebords est souvent utilisée avec des bacs et caisses plastiques gerbables.

Par ailleurs, la palette D3-5 est équipée de 5 semelles. Cela permet l'empilage croisé (block stacking) de palettes chargées. Pour ce type d'empilage, un appui uniforme et stable reste toutefois indispensable.

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be/wp

Accessoires assortis



99.49716



83291800

Articles alternatifs



83320800



81100000

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be/wp