Numéro d'article: 8.806034.MB2.1 Impression possible

Bac de stockage type Euronorm - 800 x 600 x H 340 mm - fermé - avec ouverture de préhension sur le côté long - gris clair







Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	800 × 600 × 340 mm
Dimensions internes (L x L x H)	750 × 550 × 328 mm
Volume (l)	140 Litre
Poignées	Ouvertes
Parois laterales	Fermé, avec ouverture de préhension sur un côté long
Matériaux	PP
Numéro d'article	8.806034.MB2.1
Poids (kg)	4,75 kg
Résistance à la température	-20°C à +50°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Fond	Fermé, renforcé
Dimension de l'ouverture de préhension	645xH200mm

Propriétés

- **Bac de stockage Euronorm, dimensions : 800 x 600 x H 340 mm**
- **Version entièrement fermée - parois et fond**
- **Fond renforcé**
- **Avec ouverture de préhension sur un côté long**
- **Dimensions de l'ouverture de préhension : 645 x H 195 mm**
- **Hauteur de paroi sous l'ouverture de préhension : 100 mm**
- **Équipé de poignées ouvertes**
- **Adapté au contact alimentaire - pour un contact sûr avec les aliments**
- **Options : couvercle - impression - autre format d'ouverture de préhension**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Description

Bac gerbable en plastique au **format Euronorm** 800 x 600 mm avec **ouverture de préhension sur le côté long**. La hauteur avec fond renforcé est de 340 mm. Grâce à l'ouverture de préhension, le bac gerbable est idéal comme bac de stockage. Grâce à ses dimensions normalisées, le bac gerbable est gerbable avec tous les autres bacs gerbables Euronorm et se combine parfaitement avec des palettes normalisées et des chariots. Le bac gerbable est adapté au contact alimentaire, présente une conception hygiénique et est équipé de deux poignées ouvertes pratiques. Exécuté avec fond renforcé. **Dimensions de l'ouverture de préhension : 645 x H 195 mm**.

Accessoires assortis



8.8060.OD.1



52.TR8161.2.L

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be