Numéro d'article: 30.815.02.R Impression possible

Bac COMBI gerbable-emboîtable - 600 x 400 x H 150 mm - fermé - gris





Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	600 × 400 × 150 mm
Dimensions internes (L x L x H)	540 × 342 × 138 mm
Poignées	Ouvertes (2 anses)
Parois laterales	Fermées
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	30.815.02.R
Poids (kg)	1,6 kg
Résistance à la température	-30°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Fond	Fermé
Quantité par palette	150

Propriétés

- **Bac COMBI au format Euronorm 600 x 400 x H 150 mm**
- **Version entièrement fermée avec 2 poignées ouvertes**
- **Les bacs COMBI sont gerbables et également emboîtables après une rotation de 180°**
- **Lors du gerbage, les bacs sont soutenus sur les quatre côtés**
- **Grande capacité de charge grâce à ce soutien sur quatre côtés pendant l'empilage**
- **Les bacs COMBI ne glissent pas les uns par rapport aux autres lorsqu'ils sont empilés. Les ergots d'empilage l'empêchent**
- **Les bacs COMBI présentent une excellente stabilité dimensionnelle et ne se coincent pas - ni lorsqu'ils sont empilés, ni lorsqu'ils sont emboîtés**
- **Option : impression - version perforée**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Description

Le **bac COMBI** est un **bac gerbable-emboîtable** au format Euronorm (600 x 400 x H 150 mm - 26,8 litres), en version entièrement **fermée**. Pour une bonne maniabilité, le bac est équipé de deux **poignées ouvertes**.

Détails du produit

La caractéristique la plus remarquable du bac COMBI est son exceptionnelle **stabilité** et sa sécurité lors du **gerbage**. Le bac empilé est **soutenu sur les quatre côtés** par le bac situé en dessous - une particularité pour un bac gerbable-emboîtable. Les **ergots d'empilage** disposés sur tout le pourtour jouent un rôle essentiel dans ce maintien. Ils prennent appui sur les quatre côtés du bac inférieur et assurent en même temps un centrage précis du bac empilé, permettant ainsi un **empilage sûr et bien droit**.

Lorsque des ergots d'empilage sont disposés sur tout le pourtour, il est important qu'ils **ne se coincent pas** pendant les opérations de gerbage et d'emboîtement - même en cas de variations de température. Le bac COMBI est conçu de manière à éviter tout coincement, ce qui constitue également une caractéristique particulière.

Application

Le bac COMBI est principalement utilisé pour des **applications intensives**, avec des charges importantes et un poids élevé. La structure renforcée du fond apporte un soutien supplémentaire pour ces utilisations exigeantes. Le secteur intensif de la **viande** utilise fréquemment le **bac COMBI**, ainsi que la **caisse COMBI** en version perforée. Grâce à sa robustesse, sa stabilité et sa fiabilité, le bac COMBI est largement utilisé dans de nombreuses applications exigeantes.

Accessoires assortis



30.090.D00

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be