Numéro d'article: 3648.005.102 Impression possible

Bac gerbable - 600 x 400 x H 89 mm - poignées fermées - blanc



Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	600 × 400 × 89 mm
Dimensions internes (L x L x H)	555 × 355 × 86 mm
Volume (l)	16 Litre
Poignées	Fermées
Parois laterales	Fermées
Numéro d'article	3648.005.102
Poids (kg)	1,2 kg
Résistance à la température	-30°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Blanc
Fond	Fermé, lisse
Quantité par palette	108
Hauteur de gerbage (mm)	77

Propriétés

- **Bac gerbable heavy-duty pour une utilisation intensive. Dimensions 600 x 400 x H 89 mm**
- **Hauteur intérieure utile à l'état empilé : 74 mm**
- **Convient à un large éventail d'applications dans l'industrie et l'artisanat, ainsi que dans la restauration, le catering et la logistique**
- **Version entièrement fermée - parois et fond**
- **Avec poignées fermées - pour une utilisation optimale du volume et une protection contre la poussière et d'autres influences extérieures**
- **Le fond est entièrement lisse et plat pour une hygiène optimale**
- **Adapté au contact alimentaire et conçu de manière hygiénique**
- **Options : impression - feuilles de couverture**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Description

Bac gerbable en plastique au **format Euronorm** (**600 x 400 x H 89 mm** - 16 litres). **Version robuste pour une utilisation intensive** , en blanc. Les utilisateurs se trouvent dans l'industrie et l'artisanat, mais aussi dans la restauration, le catering et la logistique.
Grâce à ses **dimensions normalisées** (600 x 400 mm), le bac gerbable est **empilable avec tous les autres bacs gerbables Euronorm** et se combine parfaitement avec des **palettes normalisées**, des **chariots** et des **roll-conteneurs**.
Le bac gerbable est adapté au contact alimentaire, présente une **conception hygiénique** et est équipé de deux poignées fermées - pour une utilisation optimale du volume intérieur et afin de protéger au mieux le contenu contre les influences extérieures. Le dessous est doté d'un **fond lisse et hygiénique**. Tout est conçu pour une logistique optimale.

Accessoires assortis



89.E3

4541.830



30.090.D00

Articles alternatifs



52.RC682H.ZABV.2



52.TR6040.4.K



83100801

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be