Numéro d'article: 89692165.L

Bouchon 2" encastré - apte au contact alimentaire - pour caisses-palettes type SB, CB3 High ou HB - monté sur le grand côté







Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	74 × 74 × 42 mm
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	89692165.L
Poids (kg)	0,07 kg
Résistance à la température	-30°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Blanc

Propriétés

- **Bouchon encastré avec filetage extérieur 2" - complet avec joint d'étanchéité en caoutchouc**
- **Entièrement apte au contact alimentaire**
- **Il suffit d'ouvrir le bouchon de quelques tours pour activer l'écoulement - c'est-à-dire sans retirer le bouchon**
- **Pour le montage dans des caisses-palettes SB, des caisses-palettes CB3 High et des caisses-palettes HB**
- **Les caisses-palettes mentionnées disposent sur un grand côté d'un emplacement pour un bouchon 2"**
- **Lors de la commande, ce bouchon est monté dans la caisse-palette commandée avec celui-ci**
- **Dans ces caisses, le bouchon est encastré, c'est-à-dire qu'il reste à l'intérieur du contour de la caisse après montage - il ne dépasse donc pas**
- **Options : montage dans d'autres caisses-palettes que celles mentionnées ci-dessus (dans ce cas, non encastré)**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Description

Bouchon 2" en plastique blanc avec joint d’étanchéité en caoutchouc. Le bouchon avec filetage extérieur convient au montage dans des **caisses-palettes SB**, des **caisses-palettes CB3 High** et des **caisses-palettes HB**. Le bouchon est monté sur le grand côté de ces caisses-palettes. Le bouchon est encastré dans la sortie. Après montage, il reste à l’intérieur du contour de ces caisses-palettes et ne dépasse donc pas. Il suffit d’ouvrir le bouchon de quelques tours pour activer l’écoulement.

Lors de la commande, ce bouchon est monté dans la caisse-palette commandée avec celui-ci - sur le grand côté ; nous réalisons alors l’ouverture d’évacuation dans la caisse-palette et taraudons le filetage.



Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be