Numéro d'article: 30.811.0.15 Impression possible

# Caisse gerbable emboîtable Euronorm - 600 x 400 x H 110 mm



## Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| Dimensions externes (L x L x H) | 600 × 400 × 110 mm |
| Dimensions internes (L x L x H) | 558 × 359 × 98 mm |
| Poignées | Ouvertes (2 anses) |
| Parois laterales | Ajourées |
| Matériaux | HDPE |
| Numéro d'article | 30.811.0.15 |
| Poids (kg) | 1,26 kg |
| Résistance à la température | De -30°C à +80°C |
| Couleur | Vert |
| Fond | Ajouré, renforcé |
| Quantité par palette | 132 |

## Propriétés

- **Très bon soutien et centrage et lors du gerbage des bacs.**
- **Les bacs ne s'écartent pas lors du gerbage.**
- **En tournant les bacs d'un demi-tour, de gerbables ils deviennent emboîtables.**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

## Description

La caisse COMBI, également connue sous le nom de caisse Euronorm empilable-emboîtable, mesurant 600 x 400 x H 110 mm et ayant une capacité de 18,8 litres, offre une conception entièrement perforée. Cette caisse est conçue pour être empilable et emboîtable, équipée de deux poignées ouvertes pour une manipulation facile.
Une caractéristique notable de la caisse COMBI est sa stabilité et sa sécurité exceptionnelles lors de l'empilement. Cela est obtenu car la caisse repose fermement sur les quatre côtés du contenant sous-jacent. Les ergots d'empilage utilisés jouent un rôle crucial en assurant un centrage précis de la caisse et sont très résistants aux chocs.
Un avantage supplémentaire de la caisse COMBI est sa dimension précise, évitant tout coincement lorsqu'elle est emboîtée. Cela permet un empilement facile sans coincement.
Ces caisses polyvalentes sont principalement utilisées dans le secteur intensif de la transformation de la viande, notamment dans l'industrie avicole. La fiabilité de la caisse COMBI en fait un élément essentiel pour les besoins de stockage, de transport et de logistique dans ce secteur.

## Accessoires assortis



30.090.D00



99.ZBOV.G



83100801

## Articles alternatifs



30.815.15



21.DNOO.80

**Transoplast**
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be