Numéro d'article: 81941310.ZW Impression possible

Caisse-palette SB3 mobile avec semelles - 1200 x 1000 x H 945 mm - 4 roulettes pivotantes - surface de roulement en caoutchouc - bleu







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 1000 × 945 mm
Dimensions internes (L x L x H)	1110 × 910 × 620 mm
Volume (l)	610 Litre
Parois laterales	Fermées, renforcées
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	81941310.ZW
Poids (kg)	49,5 kg
Résistance à la température	-30°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Bleu
Fond	Fermé, renforcé
Capacité de charge maximale par boîte	600 kg
Charge maximale de gerbage statique	600 kg
Charge maximale de gerbage dynamique	600 kg
Quantité par palette	2

Propriétés

- **Caisse-palette en plastique mobile avec semelles - type SB3 de dimensions 1200 x 1000 x H945 mm - 610 litres**
- **Équipée de 4 roulettes pivotantes galvanisées Ø 125 mm - avec surface de roulement en caoutchouc non marquante**
- **Avec 4 roulettes pivotantes pour une maniabilité optimale**
- **Les caisses-palettes sur roulettes restent empilables entre elles**
- **Avec des parois lisses pour un nettoyage et une vidange faciles**
- **Parois latérales fermées, fond renforcé - pour un stockage et un transport sûrs**
- **Caisse-palette très robuste - largement utilisée dans de nombreux secteurs d'activité**
- **Équipée en partie inférieure d'une importante zone d'impact nervurée - pour éviter les dommages dus aux chocs avec les chariots élévateurs**
- **Les 3 semelles assurent une construction particulièrement robuste**
- **Disponible en 6 couleurs : gris, bleu, vert, rouge, jaune et noir**
- **Avec un dispositif de vidange de 1" sur un côté court**
- **Avec un dispositif de vidange de 2" sur un côté long**
- **Options : couvercle - marquage - codes QR et codes-barres - cloisons de séparation - 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes (pour une maniabilité maximale) - roues avec frein - roues inox (nylon blanc) - robinets à bille - bouchons 1" et 2" - housses de protection**

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Description

La construction

Caisse-palette en plastique mobile avec semelles type SB3 (1200 x 1000 x H945 mm - 610 litres), équipée de parois intérieures plates et lisses, faciles à nettoyer. Les roues à bandage en caoutchouc, particulièrement souples au roulement, rendent cette caisse-palette mobile très appréciée pour les applications dans les entrepôts et sur les postes de préparation de commandes. La caisse-palette SB3 est robuste, résistante aux chocs et parfaitement adaptée à un usage intensif. Un élément essentiel à cet égard est la construction de la caisse-palette, dans laquelle les semelles forment un seul ensemble avec la caisse. Il n'y a donc pas de pièces pouvant se détacher. En outre, les panneaux inférieurs des parois de la caisse-palette sont renforcés pour éviter les dommages dus aux chocs de chariots élévateurs. Cette zone tampon garantit une utilisation sans problème de la caisse, même lorsqu'elle est transportée avec des équipements de manutention internes.

Applications

La caisse SB est fabriquée en plastique 100 % vierge et résistant au gel, ce qui la rend parfaitement adaptée aux applications dans l'industrie alimentaire. Le bord supérieur comprend deux logements pour la mise en place de transpondeurs RFID. Ces transpondeurs permettent le codage de la caisse et de la charge. Les caisses-palettes SB3 sont équipées d'une sortie 1" sur un petit côté et d'une sortie 2" sur un grand côté. La caisse-palette SB3 en version mobile combine la robustesse et la polyvalence de la caisse-palette avec la mobilité du châssis. Le résultat est un support de charge particulièrement efficace, qui permet un aménagement du poste de travail flexible et pratique.

Accessoires assortis



89692165



80410800

Articles alternatifs



81941510.ZW



81941910.ZW



81941400.ZW



81941210.ZW



81941811.ZW

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be