Numéro d'article: 50.CR.620.P.36 Impression possible

Casier à soucoupes Clixrack 600 - 36 soucoupes





Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	600 × 400 × 210 mm
Poignées	Poignées ouvertes dans le casier inférieur ainsi que dans le cadre supérieur, donc plus facile à porter
Parois laterales	Ouvertes, pour un rinçage optimal et un sèchage plus rapide
Matériaux	PP
Numéro d'article	50.CR.620.P.36
Couleur	Gris
Fond	Ouvert et spécialement renforcé, idéal pour manipulation par machines de transport avec crochets
Ø max. de l'assiette	182
Profondeur maximale des assiettes	28

Propriétés

Les casiers lave-vaisselle Clixrack 600 sont compatibles avec la plupart des bacs gerbables Euronorm 600 x 400 mm. Les bacs gerbables 400 x 300 mm sont compatibles avec les Clixrack 600.

Le casier à sous-tasses convient pour 36 sous-tasses.

Le casier de lavage Clixrack est muni sur 4 côtés d'emplacements pour clips de couleurpour indiquer du contenu, etc.

Les casiers lave-vaisselle Clixrack 600 sont appropriés pour conteneurs roulants 600 x 800 mm, demi-palettes EURO 800 x 600 mm, palettes EURO 1200 x 800 mm et palettes industrielles 1200 x 1000 mm.

Deux casiers à sous-tasses Clixrack 600 ont la même capacité que trois casiers à tasses Clixrack 600.

Description

Les paniers Clixrack peuvent être empilés de manière stable entre eux, également avec d'autres conteneurs et caisses de norme Euro. Grâce à leur taille standard Euro, ils s'adaptent parfaitement aux bases mobiles, aux chariots de manutention ou aux palettes (en plastique). Comme les paniers Clixrack sont équipés de séparateurs en plastique adaptés, le contenu fragile est bien protégé. La construction ouverte du panier garantit des résultats de rinçage optimaux et un processus de séchage plus rapide. En bref : le nettoyage économique, le transport sécurisé et le stockage peu encombrant des verres et de la vaisselle peuvent désormais être réalisés avec un seul panier.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Articles alternatifs



99.CVSH.600



50.CLIP



30.608.GDH.10



52.TR6040.4.K



2800.520.312



52.TR6040.4.L

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be