Numéro d'article: 8102-Z-RVS

Chariot - pour bac de transport 210 litres - très robuste - sur mesure







Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	680 × 480 × 170 mm
Capacité de charge dynamique	450 kg
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	8102-Z-RVS
Poids (kg)	8,2 kg
Couleur	Blanc
Quantité par palette	20

Propriétés

- **Chariot - entièrement fabriqué sur mesure pour des bacs de transport de 210 litres sur pieds**
- **Format 680 x 480 x H170 mm**
- **Réalisé en plaque de plastique massif de 20 mm**
- **Les pieds sont évidés dans la plaque, de sorte que le bac reste bien en place**
- **Équipé de 4 roulettes fixes Ø 125 mm**
- **Les deux roulettes fixes situées sur les grands côtés sont 10 mm plus hautes que les deux autres roues**
- **Grâce à cette construction, les irrégularités ou les seuils sont franchis sans effort, et le Chariot est particulièrement maniable - il peut même pivoter sur son propre axe**
- **L'utilisation de roulettes pivotantes fragiles est ainsi évitée**
- **Très utilisé dans le secteur alimentaire - pour des applications lourdes**
- **Particulièrement pratique et conçu pour une longue durée de vie**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Description

Chariot hygiénique en plastique. Fabriqué sur mesure pour des bacs de transport de 210 litres. Équipé de 4 roulettes fixes - avec roues en nylon Ø 125 mm, dont 2 roues sont surélevées. Cela rend le chariot particulièrement maniable - il peut même pivoter sur son propre axe. Cette construction évite l'utilisation de roulettes pivotantes fragiles.
Le chariot est réalisé en plastique massif (20 mm) et fabriqué exactement aux dimensions du support de charge. D'autres versions de roues, telles que des fourches galvanisées, un autre diamètre, un autre bandage, etc., sont bien entendu possibles. Demandez à nos spécialistes produit quelles sont les possibilités.
Chariot indestructible pour une utilisation avec des bacs de transport sur pieds.

Accessoires assortis


81025550


81025850

81021010


81021830


81021520

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be