

Numéro d'article: 98.120/100.W

Intercalaire de congélation / Optiflow Freezer Spacer - 1200 x 1000 x H 35 mm - blanc







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 1000 × 35 mm
Numéro d'article	98.120/100.W
Poids (kg)	3,9 kg
Résistance à la température	-60 °C à +80 °C (brièvement pendant le nettoyage)
Capacité de charge statique	7500 kg
Quantité par palette	150

Propriétés

- **L’intercalaire de congélation Optiflow possède une structure étudiée qui crée un maximum de turbulences d’air, assurant ainsi un contact optimal avec les produits congelés**
- **Grâce à la circulation d’air tourbillonnante, le temps de congélation est réduit de 40 %**
- **L’intercalaire de congélation Optiflow permet de réaliser jusqu’à 26 % d’économies d’énergie par rapport aux intercalaires conventionnels**
- **Les intercalaires de congélation Optiflow offrent une surface d’appui stable. Les emballages sont ainsi correctement soutenus et ne s’affaissent pas**
- **La construction rigide et la surface d’appui renforcée de l’Optiflow Spacer permettent un empilage stable et en hauteur des cartons - cet aspect contribue lui aussi aux résultats mentionnés**
- **Les intercalaires de congélation Optiflow sont emboîtables à vide**
- **Lorsqu’ils sont emboîtés, de grandes quantités d’intercalaires de congélation Optiflow - environ 100 pièces à la fois - peuvent être nettoyées rapidement et facilement dans une installation de lavage**
- **La conception ouverte et étudiée de l’Optiflow contribue à un nettoyage efficace**
- **Grâce à la structure à picots sur la face supérieure des intercalaires, les cartons ne gèlent pas sur la surface, ce qui facilite fortement leur retrait après la congélation**
- **Option : autres couleurs à partir de 3 000 pièces**

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Description

Les **intercalaires de congélation Optiflow** sont des intercalaires en plastique extrêmement robustes, offrant une capacité de charge particulièrement élevée et une circulation optimale de l’air.

Application

Les intercalaires de congélation Optiflow sont utilisés pour créer un espace entre les cartons empilés et d’autres produits dans les environnements frigorifiques. Cela permet une bonne **circulation de l’air**, afin que les produits puissent être **congelés** ou **tempérés, c’est-à-dire décongelés**, de manière **rapide** et **uniforme**.

L’Optiflow est conçu de manière à créer des **turbulences d’air** pendant le processus de congélation, permettant à l’air d’entrer en contact optimal avec les produits congelés. Grâce à cette circulation d’air tourbillonnante et au contact optimal avec les produits, le **temps de congélation peut être réduit jusqu’à 40 %**. Il est ainsi possible de réaliser jusqu’à **26 % d’économies d’énergie** par rapport aux intercalaires de congélation conventionnels.

Un autre aspect important du processus de congélation est la **construction rigide** de l’intercalaire de congélation Optiflow, qui assure un bon soutien des produits congelés. Les cartons sont **soutenus de manière stable** et ne s’enfoncent pas dans l’intercalaire. Grâce à la surface d’appui renforcée, il est également possible d’**empiler à grande hauteur**. Ces caractéristiques contribuent elles aussi à un processus de **congélation rapide** et à une **capacité de congélation accrue**.

Après la congélation, les intercalaires de congélation Optiflow peuvent être retirés facilement. Cette **opération de retrait des intercalaires** s’effectue sans difficulté, car ni les cartons ni les intercalaires ne se sont affaissés. De plus, une structure à picots arrondis sur la face supérieure empêche les cartons de geler sur la surface. Les picots ne sont pas pointus, ce qui facilite le déchargement.

Lors du **stockage à vide**, les intercalaires de congélation Optiflow peuvent être **emboîtés** les uns dans les autres afin de gagner de la place.

Le **nettoyage** des intercalaires de congélation Optiflow peut également être effectué lorsqu’ils sont **emboîtés**, par lots d’environ **100 pièces**, dans une installation de lavage adaptée.

Accessoires assortis



83180801

Articles alternatifs



98.120/80.W

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be