Numéro d'article: 55.QP1212M6RR Impression possible

Palette d’exportation / palette pour fûts 1212M6RR - 1200 x 1200 mm - sur 6 semelles - avec rebord relevé de 5 mm tout autour - régénéré standard - noir



Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 1200 × 156 mm
Capacité de charge dynamique	1200 kg
Matériaux	Régénéré standard
Numéro d'article	55.QP1212M6RR
Poids (kg)	17,5 kg
Résistance à la température	De -20°C à +40°C / brièvement jusqu’à +90°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	4000 kg
Capacité de charge dans les rayonnages	200
Quantité par palette	15

Propriétés

- **Palette en plastique type 1212M6RR en version light/medium (1200 x 1200 mm) pour le transport et le stockage de fûts en acier (p. ex. 4 pièces de 200 liter)**
- **Équipée de 6 semelles de palette**
- **Avec plateau de palette ajouré**
- **Avec rebords relevés de 5 mm tout autour du plateau de palette**
- **Charge admissible : statique 4000 kg - dynamique 1200 kg - en rayonnage à palettes 200 kg**
- **Fabriquée en matériau régénéré standard**
- **N’absorbe pas l’humidité et ne présente pas de formation de moisissures**
- **Pour une exportation sans problème vers les pays IPPC conformément à la norme ISPM 15**
- **Aucun traitement contre les insectes indésirables et autres nuisibles n’est nécessaire**
- **Options : version sur 3 semelles - version avec plateau fermé**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Description

Palette en plastique type 1212M6RR (1200 x 1200 x H 156 mm) est principalement utilisée comme palette pour fûts - pour le transport et le stockage de fûts en acier de 200 liter. 4 fûts de ce type peuvent être placés sur cette palette.
La palette possède un plateau ajouré avec des rebords relevés de 5 mm tout autour. Elle est en outre équipée de 6 semelles de palette. Fabriquée en matériau régénéré standard.

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be