

Numéro d'article: 83325201.TRIO1

Impression possible



Palette en plastique D3-TRIO ECO - 3030 x 1000 mm - avec rebords de 7 mm tout autour - 3 semelles - renforcée



Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	3030 x 1000 x 150 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	PEHD ECO-régénéré
Numéro d'article	83325201.TRIO1
Poids (kg)	48 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	5000 kg
Hauteur de bord	7 mm

Propriétés

Palette grand format en plastique dimensions 3030 x 1000 x H 150 mm, avec rebords relevés de 7 mm tout autour

Réalisée en ECO-regranulat, particulièrement résistante aux chocs et durable

Convient au non-food et aux denrées alimentaires emballées

La D3-TRIO ECO est basée sur la palette D3 ECO (alternative : sans rebords)

Dans cette version, trois palettes de type D3 ECO sont soudées durablement entre elles

La palette D3-TRIO est équipée de 3 semelles longitudinales

Le plateau est en plus renforcé par 6 profils de renfort intégrés (4 longitudinaux et 2 transversaux) ; version résistante à la corrosion

Particulièrement solide et robuste, donc la solution idéale pour les charges grand format

La technologie RFID peut être intégrée sans problème à la palette, même ultérieurement. Le support de tag RFID offre une protection durable contre les influences externes

Les trois semelles sont biseautées des deux côtés pour une manutention sans problème avec des transpalettes

Les rebords relevés autour de la D3 empêchent la charge de glisser et évitent que les palettes vides ne se déplacent entre elles

La palette D3 est renforcée grâce à une liaison inclinée entre les semelles et les plots

La casse à ces points sensibles est ainsi réduite au minimum

La charge dynamique indiquée est basée sur une charge uniformément répartie et une position large des fourches du chariot élévateur

Description

Palette grand format en plastique (3030 x 1000 x H 150 mm) type D3-TRIO ECO en ECO-regranulat robuste. Basée sur trois palettes de type D3 ECO, qui sont sciées puis soudées durablement entre elles. Version avec 3 semelles longitudinales, dessous avec plots et semelles ouvertes (nervurées). Avec rebords relevés tout autour (7 mm). Le plateau supérieur est équipé de série de 4 profils de renfort dans le sens longitudinal ainsi que de 2 pièces en travers. La charge statique est de 5000 kg et la charge dynamique de 1000 kg. Charge dynamique maximale de 1000 kg avec charge uniformément répartie et position large des fourches du chariot élévateur. Également disponible en version D3-5 TRIO avec 4 semelles transversales supplémentaires sur le côté 1000 mm et sans rebords sur le plateau supérieur. Diverses organisations utilisent les palettes grand format à leur entière satisfaction.

Général

Les dimensions des palettes sur mesure sont adaptées autant que possible aux souhaits du client. Toutefois, la construction existante de la palette est déterminante pour les opérations de soudage. Il est donc possible que les dimensions réalisables varient de quelques centimètres.

Articles alternatifs

