


Numéro d'article: 87065881.DUO

Impression possible



Palette en plastique TC1-DUO - 1550 x 1200 mm - avec rebords de 7 mm - 5 semelles



Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1550 x 1200 x 160 mm
Capacité de charge dynamique	1250 kg
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	87065881.DUO
Poids (kg)	36 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Capacité de charge statique	7500 kg
Hauteur de bord	7 mm

Propriétés

Palette grand format en plastique dimensions 1550 x 1200 x H 160 mm

Réalisée en HDPE

Convient au contact alimentaire

La TC1-DUO est basée sur la palette TC1, avec rebords relevés de 7 mm tout autour (alternative : sans rebords)

Dans cette version, deux palettes de type TC1 sont soudées durablement entre elles

La palette TC1-DUO est équipée de 5 semelles longitudinales

Particulièrement solide et robuste, donc la solution idéale pour les charges grand format

Les semelles TC1 sont biseautées des deux côtés pour une manutention sans problème avec des transpalettes

Les rebords relevés autour de la TC1 empêchent la charge de glisser et évitent que les palettes vides ne se déplacent entre elles

La palette TC1 est renforcée grâce à une liaison inclinée entre les semelles et les plots

La casse à ces points sensibles est ainsi réduite au minimum

La charge dynamique indiquée est basée sur une charge uniformément répartie et une position large des fourches du chariot élévateur

Description

Palette grand format en plastique (1550 x 1200 x H 160 mm) type TC1-DUO – apte au contact alimentaire. Basée sur deux palettes de type TC1, ensuite soudées durablement entre elles. Version avec 5 semelles longitudinales, dessous avec plots fermés. Le plateau supérieur et le dessous de la TC1-DUO sont entièrement lisses et fermés, sans nervures externes, avec rebords relevés tout autour (7 mm). La charge statique est de 7500 kg et la charge dynamique de 1500 kg. Charge dynamique maximale de 1500 kg avec charge uniformément répartie et position large des fourches du chariot élévateur. Diverses organisations utilisent les palettes grand format à leur entière satisfaction.

Général

Les dimensions des palettes sur mesure sont adaptées autant que possible aux souhaits du client. Toutefois, la construction existante de la palette est déterminante pour les opérations de soudage. Il est donc possible que les dimensions réalisables varient de quelques centimètres.



Articles alternatifs

