


Numéro d'article: 83360200

Impression possible



Palette EURO type D1 ECO - 1200 x 800 mm - sans bords - noir



Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 x 800 x 150 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	PEHD ECO-régénéré
Numéro d'article	83360200
Poids (kg)	12 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	5000 kg
Capacité de charge dans les rayonnages	400
Quantité par palette	16

Propriétés

Palette medium robuste avec un faible poids propre. Facile à manipuler

Équipée de 3 semelles longitudinales

La capacité de charge peut être considérablement augmentée grâce à des profils de renforcement anticorrosion dans le plateau

La capacité de charge en rayonnage est de 400 kg. Avec 3 inserts longitudinaux, elle passe à 1000 kg ; avec 4 inserts, la capacité en rayonnage atteint 1250 kg

Face inférieure des blocs et des semelles ouverte, avec nervures de renfort

La palette D1 ECO est particulièrement solide grâce à la connexion inclinée entre les blocs, les semelles et le plateau

Les semelles sont chanfreinées des deux côtés pour une manipulation fluide

Fabriquée en régénéré ECO de haute qualité pour une grande résistance aux chocs et une longue durée de vie

La palette D1 ECO est largement utilisée pour des palettes en plastique sur mesure ; adaptées aux palettes personnalisées avec ou sans profils de renforcement dans le plateau

Options : couvercle de palette - rehausses de palettes – QR-codes & codes-barres – transpondeurs RFID – rebords de 22 mm sur le plateau – rebords de 22 mm le long du plateau – sans rebords (avec pop-ups en option) – bandes antidérapantes continues pour le plateau

Description

Notre palette plastique D1 ECO est un véritable polyvalent et est largement utilisée dans l'ensemble du secteur logistique. Cette variante, sans rebords relevés, est souvent utilisée pour des palettes sur mesure, aussi bien sans inserts qu'en version renforcée. La palette a un faible poids propre, ce qui la rend facile à manipuler. La D1 ECO peut être améliorée d'une palette medium à une véritable palette pour rayonnage grâce à des profils de renforcement. La palette D1 est renforcée à plusieurs points sensibles, notamment aux transitions entre les blocs, les semelles et le plateau. Fabriquée en régénéré HDPE ECO de haute qualité pour une utilisation durable.

Accessoires assortis



Articles alternatifs

