



# Palette EURO type EURO H1 - GS1 version (avec bords et tenons de centrage)



## Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 x 800 x 160 mm
Capacité de charge dynamique	1250 kg
Numéro d'article	83100800
Poids (kg)	18 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Capacité de charge statique	5000 kg
Hauteur de bord	7 mm
Capacité de charge dans les rayonnages	1000
Quantité par palette	15

## Propriétés

Palette alimentaire hygiénique en plastique compatible contact alimentaire

Équipée de rebords tout autour et d'ergots sur le plateau pour maintenir des bacs et caisses 600 x 400 mm (bacs E ; E1-E2 et E3)

Avec certification GS1 pour une utilisation comme palette de pooling européenne

Conforme GS1 avec semelles et plots soudés ; extrêmement robuste

Avec une liaison inclinée extra-résistante entre les plots et les semelles

Face inférieure entièrement lisse et fermée, empêchant la saleté provenant du sol de s'y déposer

Les rebords relevés tout autour du plateau empêchent le glissement de la charge et le glissement des palettes vides entre elles

Poids fixe de 18 kg (conforme GS1) pour la tare et la compatibilité avec le pooling

Deux palettes H2 800 x 600 mm se centrent sur la palette H1

Options : couvercle de palette

## Description

Notre EURO H1 avec croix d'ergots sur le plateau est la palette hygiénique la plus utilisée en Europe. Initialement développée comme palette de pooling pour le secteur de la viande, elle est aujourd'hui utilisée avec entière satisfaction dans de nombreux autres secteurs. La EURO H1 est conçue pour le transport de bacs empilables normalisés pour l'industrie de la viande (E1–E2 et E3). La croix d'ergots sur le plateau et les rebords relevés assurent le centrage de chaque pile individuellement. Les ouvertures du plateau permettent en outre la ventilation et l'évacuation de l'humidité. Les plots et les semelles sont entièrement lisses et fermés sur la face inférieure, empêchant ainsi la saleté provenant du sol de s'y déposer.

La EURO H1 bénéficie d'une certification GS1 et est reconnue comme palette de pooling pour un pool européen ouvert, auquel chacun contribue selon ses propres besoins. Le marquage GS1 figure sur chaque palette.

La EURO H1 est une palette particulièrement robuste, très résistante aux chocs et aux impacts — même en environnement de congélation. Des recherches allemandes ont établi que notre EURO H1 présente une durée de vie moyenne de plus de 12 ans. Cela parle de soi !



## Accessoires assortis



## Articles alternatifs

