

Numéro d'article: 87065200

Impression possible



Palette Europe TC1 ECO - 1200 × 800 mm - sans rebords - 3 semelles - noir



Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 x 800 x 160 mm
Capacité de charge dynamique	1500 kg
Matériaux	PEHD ECO-régénéré
Numéro d'article	87065200
Poids (kg)	18 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	7500 kg
Capacité de charge dans les rayonnages	1000
Quantité par palette	15

Propriétés

Dessus et dessous du plateau entièrement lisses et fermés

Facilité de nettoyage et hygiène maximales

Nettoyage manuel possible sans problème

Convient au contact direct avec les denrées alimentaires

Haute résistance aux chocs grâce au soudage breveté du plateau supérieur

La TC1 ECO est fabriquée en regranulé ECO de haute qualité

La qualité élevée du régénéré garantit un résultat de soudage homogène et une excellente qualité de palette

Les charges palettes et les palettes vides sont centrées et maintenues par des rebords relevés de 7 mm

Capacité de charge élevée jusqu'à 1000 kg en rayonnage palettes

Grâce à 3 profils de renfort entièrement intégrés dans le plateau (dans le sens de la longueur), la charge en rayonnage peut être augmentée jusqu'à 1750 kg : sur demande

Liaison robuste entre les dés et les semelles

Semelles chanfreinées des deux côtés pour une manutention sans problème

Avec dés d'angle profilés pour une meilleure accroche du film étirable et du film de banderolage

Marquage, logos et numérotation sur demande. Emplacement à convenir

Options : couvercle de palette - rehausses de palette - QR codes et codes-barres - inserts métalliques entièrement intégrés (longitudinaux) - transpondeurs RFID - plateau supérieur avec rebords 7 mm, 22 mm ou rebords extérieurs 22 mm - plateau supérieur antidérapant Palgrip entièrement intégré

Description

La palette TC1 est notre palette plastique entièrement fermée au format Euro 1200 x 800 mm. Cette variante sur 3 semelles fait également partie de la série Totally Closed (TC). Cette gamme a largement fait ses preuves dans le secteur alimentaire, la pharmacie et l'industrie chimique - partout où la facilité de nettoyage et l'hygiène sont essentielles.

La version en regranulé ECO est une palette en régénéré de haute qualité, utilisée dans le secteur high-tech, par exemple en salles blanches et autres zones de production techniques. Là aussi, la facilité de nettoyage est déterminante. De plus, cette palette ECO est souvent utilisée pour l'approvisionnement du secteur alimentaire, par exemple pour les emballages. Grâce à la qualité élevée du régénéré, la production de la TC1 ECO permet d'obtenir un soudage très homogène et une excellente qualité produit. La TC1 en version ECO offre ainsi une très bonne résistance aux chocs et une capacité de charge élevée - comparable à celle d'une palette en matière vierge.

Parmi les palettes disponibles sur le marché avec un plateau totalement lisse et fermé, la palette TC est la numéro 1 en matière de résistance aux chocs. Ceci est rendu possible grâce au soudage breveté du plateau supérieur, avec des épaisseurs de paroi maximales et une zone d'impact intelligente.

Le plateau n'est pas équipé de rebords relevés. Cette variante est souvent utilisée lorsque les marchandises sont poussées mécaniquement hors de la palette ou sur la palette. Dans ce cas, la TC1 ECO sans rebords constitue une excellente solution.

Accessoires assortis



Articles alternatifs

