

Numéro d'article: 30.642.KO.1-1

Impression possible



Urne électorale | Boîte de transport avec fente d'insertion et serrure - 600 x 400 x H 439 mm - gris | Serrure à cylindre à clé identique



Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	600 x 400 x 439 mm
Dimensions internes (L x L x H)	566 x 366 x 406 mm
Volume (l)	86 Litre
Poignées	Fermées
Parois laterales	Fermées
Matériaux	PP
Numéro d'article	30.642.KO.1-1
Poids (kg)	4,2 kg
Résistance à la température	De -20°C à +80°C
Couleur	Gris
Fond	Fermé, fond extra renforcé
Code couleur	RAL 7040
Type de serrure	Serrure à cylindre à clé identique (la clé fournie ouvre plusieurs cylindres)
Quantité par palette	20

Propriétés

Les bacs à couvercle sont aussi gerbables avec leur couvercle.

Avec serrure et fente dans le couvercle

Les bacs à couvercle sont munis d'un couvercle à charnières amovible.

Le bac à couvercle sera livré avec deux fermetures à ressort coulissant dans le couvercle

Description

Urne électorale en plastique de dimensions 600 x 400 x H 439 mm avec poignées de valise, serrure cylindrique et fente d'insertion dans le couvercle. Idéale comme boîte de transport pour le transport des votes par correspondance. La boîte de transport a une capacité de 86 litres. L'urne électorale est fermée avec un couvercle équipé d'une serrure. Au centre du couvercle se trouve une fente à travers laquelle les bulletins et les votes par correspondance peuvent être insérés dans la boîte. L'accès au contenu de l'urne électorale est possible après déverrouillage du couvercle à charnière. De plus, le couvercle peut être scellé supplémentaires sur les côtés courts. La taille de la fente (200x30 mm - l x h) est suffisamment grande pour accepter des bulletins pliés (environ 70 mm de large) et des votes par correspondance non pliés (162 mm). L'urne électorale est dotée d'un fond extra renforcé, de deux poignées de valise et de renforts de charnière pour le couvercle à charnière. Veuillez vous renseigner sur les possibilités.



Accessoires assortis



30.ZBS.00001



52.TR6040.4.E



52.TR6040.4.H



52.TR6040.4.L



2800.510.312



2800.520.312



52.TR6040.4.K

Articles alternatifs



30.424.DB.1-2



30.642.KO.1-2



30.632.KO.1-3



30.632.KO.1-2